

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator.

Produktnavn: WT 401 High Tack Turbo polymer lim.

Varenummer: -

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse: Lim.

Anvendelser der frarådes: Brug kun til ovenstående.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Leverandør: WE-TECH ApS
Ferrarivej 6
7100 Vejle
Tlf: +45 41335800
www.we-tech.dk

Kontaktperson: mail@we-tech.dk

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008.

Ikke klassificeret.

2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

Ikke klassificeret.

Anden mærkning:

Ingen.

2.3 Andre farer.

Ingen specielle.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.1 Stoffer:

Produktet er en blanding.

Sikkerhedsdatablad

WT 401 High Tack Turbo polymer lim

Version 1.0

Udarbejdet: 21-01-2022



3.2 Blandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Indeholder %	Klassificering CLP
2768-02-7 / -	-	Trimethoxyvinylsilane	1<2,5	Flam. Liq. 3; H226, Acute Tox. 4; H332.
52829-07-9 / -	-	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate	<1	Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400 (M=1), Aquatic Chronic 2; H411.

Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16. For mulige grænseværdier, se punkt 8.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:	Ved tvivl eller fortsatte symptomer, søg straks læge. Hvis muligt, medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Vær opmærksom på at symptomer kan vise sig forsinket.
Indånding:	Produktet er ikke klassificeret farlig ved indånding. Søg dog frisk luft ved symptomer eller ubehag. Søg læge ved fortsatte symptomer.
Hudkontakt:	Vask straks forurenede hud med sæbe og masser af vand. Søg læge ved hudreaktion.
Øjenkontakt:	Skyl øjnene grundigt med lunkent vand i mindst 15 minutter. Lad ikke den berørte person gnide eller lukke øjnene. Hvis den tilskadekomne bruger kontaktlinser, skal disse fjernes medmindre de sidder fast, i så fald kan dette forårsage yderligere skade. I alle tilfælde skal der straks søges læge, tag dette sikkerhedsdatablad med.
Indtagelse:	Søg straks læge og vis dette sikkerhedsdatablad.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Ingen kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler: Produktet brænder ikke. Anbefaling slukningspulver (ABC pulver).

Uegnede slukningsmidler: Det anbefales ikke at bruge vand fra hanen.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Ved brand eller nedbrydning kan der dannes giftige gasser/røg, hvilket kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Afhængig af brandens størrelse, kan det være nødvendigt at bruge komplet beskyttelsestøj og luftforsynet åndedrætsværn. Påkrævet nødudstyr og midler (brandtæpper, førstehjælpskasse) iht. minimumsforskrifter i direktiv 89/654/EØF bør være tilgængelige.

Yderligere bestemmelser:

Der bør handles i overensstemmelse med den lokale beredskabsplan og anvisninger i oplysningsfoldere om fremgangsmåde ved ulykker og andre nødsituationer. Alle antændelseskilder skal slukkes/fjernes. Ved brand skal beholdere og tanke, som indeholder produkter, der medfører risiko for antændelse, eksplosion eller BLEVE-eksplosion pga. høje temperaturer, afkøles. Undgå at slukningsmidler kommer ind i en beholder med vand.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Isolér lækager, forudsat at der ikke er nogen yderligere risiko for de mennesker, der udfører disse opgaver. Personligt beskyttelsesudstyr skal anvendes til potentiel kontakt med spildt produkt (se afsnit 8). Evakuere området og hold dem væk, der ikke har beskyttelse.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Ved større udslip til miljøet kontakt relevante myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Inddæm og opslug spild med sand, jord eller andet ikke-brændbart materiale. Opbevares i passende lukket beholder til bortskaffelse. Se punkt 13.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 for personlige værnemidler og punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

A – forholdsregler for sikker anvendelse:

Overholder gældende lovgivning om forebyggelse af industrielle risici. Opbevar beholderen hermetisk forseglet. Opsaml spild og rester, bortskaf det med sikre metoder (se afsnit 6). Undgå lækage fra beholderen. Sørg for orden og renlighed hvor dette produkt bruges.

B - tekniske anbefalinger til forhindring af brande og eksplosioner:

Produktet er ikke brændbart under normale omstændigheder af opbevaring, behandling og brug. Det anbefales at overføre produktet ved lave hastigheder for at undgå dannelse af elektrostatiske ladninger, der kan påvirke brandfarlige produkter. Se punkt 10 for information om forhold og materialer der bør undgås.

C - Tekniske anbefalinger til forebyggelse af ergonomiske og toksikologiske risici:

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug.

Sikkerhedsdatablad

WT 401 High Tack Turbo polymer lim

Version 1.0

Udarbejdet: 21-01-2022



D - Tekniske anbefalinger til forebyggelse af miljørisici:

Det anbefales at have absorberende materiale tilgængeligt i nærheden af produktet (se afsnit 6.3).

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

A - Tekniske foranstaltninger til opbevaring:

Opbevaringstemperatur:

Minimum: 5°C.

Maksimum: 30°C.

Maksimum opbevaringstid: 6 måneder.

B - Generelle omstændigheder for opbevaring:

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med fødevarer.

For yderligere information se punkt 10.5

7.3 Særlige anvendelser:

Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier:

Produktet indeholder ingen stoffer med grænseværdier.

DNEL/PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Normal rum-ventilation.

Generelt - A

Generel sikkerhed og hygiejniske tiltag på arbejdspladsen:
Som en forebyggende foranstaltning anbefales det at anvende grundlæggende personlige værnemidler med tilhørende CE-mærkning i overensstemmelse med direktiv 89/686/EØF. For mere information om personlig beskyttelses udstyr (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, grad af beskyttelse) konsulterer de oplysninger, der leveres af fabrikanten. For mere information henvises til afsnit 7.1. Sørg for adgang til øjenskyllestation.

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn:

Normalt ikke nødvendigt.

Ved utilstrækkelig ventilation skal der bruges åndedrætsværn. Filter A/P2.

Handsker:

Brug handsker. Handskerne skal være resistente over for produktet og bero på en samlet vurdering med hensyn til bl.a. eksponeringen i forhold til andre produkter. Vælg handsker i samråd med handskeleverandøren. EN 374. Mulighed: Nitril/PVA handsker ≥ 120 min. Skift ved tegn på slitage.

Øjenværn:

Brug tætsiddende sikkerhedsbriller. EN 166.

Sikkerhedsdatablad

WT 401 High Tack Turbo polymer lim

Version 1.0

Udarbejdet: 21-01-2022



Hudværn: Normalt arbejdstøj.

Begrænsning af eksponering til miljøet:
Ingen specielle foranstaltninger nødvendige.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.

Fysisk form:	Flydende/pasta
Farve:	Produktspecifik
Lugt:	Lugtfri
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Kogepunkt:	<34°C
Antændelighed:	Ingen data
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant
Flammepunkt:	>180°C
Selvantændelsestemperatur:	~420°C
Nedbrydningsstemperatur:	Ingen data
pH:	Ingen data
Kinematisk viskositet:	>20,5 cSt - 40°C
Opløselighed:	Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Damptryk:	93 Pa - 20°C
Relativ massefylde:	~1,65 g/ml
Partikelegenskaber:	Ikke relevant

9.2 Andre oplysninger:

Ingen.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Ingen farlig reaktivitet ved anbefalet brug, håndtering og opbevaring. Se punkt 7.

10.2 Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt under normale opbevarings- og brugsbetingelser samt anvendelse og tryk.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:
Ingen kendte ved anbefalet brug og opbevaring.

10.4 Forhold der skal undgås:
Opvarmning og direkte sollys.

10.5 Materialer der skal undgås:
Stærke syrer, oxidationsmidler og stærke baser/alkalier.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Se punkt 10,3, 10,4 og 10,5 for yderligere oplysninger.
Kulilte (CO), kuldioxid (CO₂) og andre organiske forbindelser.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Akut toksicitet:	Ikke klassificeret. Trimethoxyvinylsilane – CAS 2768-02-7: Oral – LD50 – Rotte: 7236 mg/kg Dermal – LD50 – Kanin: 3880 mg/kg Indånding – LC50 – ATEi: 11 mg/l/4 t. Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate – CAS 52829-07-9: Oral – LD50 – Rotte: 3700 mg/kg
Hudætsning/-irritation:	Ikke klassificeret.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:	Ikke klassificeret.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:	Ikke klassificeret.
Mutagenicitet:	Ikke klassificeret.
Kræftfremkaldende egenskaber:	Ikke klassificeret.
Reproduktionstoksicitet:	Ikke klassificeret.
Enkel STOT-eksponering:	Ikke klassificeret.
Gentagne STOT- eksponeringer:	Ikke klassificeret.
Aspirationsfare:	Ikke klassificeret.

11.2 Oplysninger om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber:	Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
Andre oplysninger:	Ingen.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:	Produktet er ikke klassificeret miljøskadelig. Trimethoxyvinylsilane – CAS 2768-02-7: Fisk – LC50 – 96 t.: 191 mg/l Daphnia – EC50 – 48 t.: 167 mg/l Alger – EC50 – 72 t.: 957 mg/l
-------------------------	---

Sikkerhedsdatablad

WT 401 High Tack Turbo polymer lim

Version 1.0

Udarbejdet: 21-01-2022



Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate – CAS 52829-07-9:

Fisk – LC50 – 96 t.: 5,3 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 8,6 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 0,7 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Trimethoxyvinylsilane – CAS 2768-02-7:

104 mg/l - 51 % - 28 dage.

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate – CAS 52829-07-9:

20 mg/l - 29 % - 28 dage.

12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

Ingen data.

12.4 Mobilitet i jord:

Ingen data.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indeholder ingen PBT/vPvB stoffer i henhold REACH kriterier.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger:

Ingen yderligere kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Produktet er ikke farligt affald. Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode.

Rester af affald – Emballage:

Bortskaffes alt efter emballagematerialet.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	Ikke relevant	Ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant	Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse	Ikke relevant	Ikke relevant
14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant	Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad

WT 401 High Tack Turbo polymer lim

Version 1.0

Udarbejdet: 21-01-2022



14.5 Miljøfarer - MP	Ikke relevant	Ikke relevant
Andre oplysninger	Ikke relevant	Ikke relevant

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Ikke relevant

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 1793 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). BEK nr. 1794 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. BEK nr. 698 af 28/05/2020: Grænseværdier for stoffer og materialer. BEK nr 1795 af 18/12/2015: Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer. BEK nr. 224 af 08/03/2019, Bekendtgørelse om affald. BEK nr. 1639 af 06/12/2016, Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. EU 2020/878. CLP 1272/2008. EU 648/2004. Mal-kodebekendtgørelsen.

Yderligere information: Mal-kode (1993): 00-1.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3:

H226 Brandfarlig væske og damp.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H332 Farlig ved indånding.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter (med mindre det er tiltænkte anvendelse.), og kun til nævnte anvendelse.

Udarbejdet af:

SRS

www.sds-sikkerhedsdatablade.dk